



Karta produktu

AirPack⁴ 500h Energy++

AirPack⁴ 500h Energy+

AirPack⁴ 500h Energy

(według Rozporządzenia delegowanego Komisji (EU) nr 1254/2014 z dnia 11.07.2014)

Nazwa lub znak towarowy dostawcy	Thessla Green		
Identyfikator modelu	AirPack ⁴ 500h Energy++, AirPack ⁴ 500h Energy+, AirPack ⁴ 500h Energy		
JZE – jednostkowe zużycie energii [kWh/(m ² /rok)]	chłodny	umiarkowany	ciepły
	-73.2	-36.1	-12.2
Klasa JZE	A+	A	E
Deklarowany typ	dwukierunkowy		
Rodzaj zainstalowanego napędu	bezpłciowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora		
Rodzaj układu odzysku ciepła	przeponowy		
Sprawność cieplna odzysku ciepła [%]	85		
Maksymalna wartość Natężenia przepływu [m ³ /h]	500		
Pobór mocy napędu wentylatora [W]	220		
Poziom mocy akustycznej [dB(A)]	54		
Wartość odniesienia natężeni przepływu [m ³ /s]	0.10		
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia [Pa]	50		
JPM [W/(m ³ /h)]	0.28		
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania	CRS=0.95 MISC=1.1		
Deklarowane współczynniki maksymalnych wewnętrznych i zewnętrznych przecieków powietrza [%]	wewnętrzny 1.1% zewnętrzny 1.6%		
Umiejscowienie i opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra	panel sterowania		
Adres strony internetowej zawierającej instrukcję montażowe	www.thesslagreen.com/pliki-do-pobrania/		
RZE – roczne zużycie energii elektrycznej [kWh/rok]	chłodny	umiarkowany	ciepły
	900	362	317
ROO – roczne oszczędności w ogrzewaniu [kWh/rok]	8699	4447	2011